Exercice 1.

1.1. Les variables a , b , et c définies au lancement de l'application (appel de la méthode `main`) sont initialisées respectivement à 1, 2 et 3. La variable d n'est pas initialisée.

- À l'appel de la méthode `fonc1`, création (appel par valeur), sur la pile d'exécution, de variables locales de noms a , b et c (paramètres formels dans l'en-tête de la méthode). Pour marquer le fait que les variables a , b et c de la méthode `fonc1` sont différentes de celles de la méthode `main`, nous les désignerons par a' , b' et c' . Chacune de ces variables est initialisée à la valeur du paramètre d'appel correspondant. Ainsi :

- $a' = a + 1$, c'est-à-dire $a' = 2$;
- $b' = b + 2$, c'est-à-dire $b' = 4$;
- $c' = a + b$, c'est-à-dire $c' = 6$;
- la fonction renvoie l'entier $2 * c'$, c'est-à-dire 12.

- Au retour de l'appel de la méthode `fonc1`, la variable d prend comme valeur 12 (valeur renvoyée par l'appel de la méthode), les variables a , b et c de la méthode `main` n'ayant quant-à-elle pas été modifiées. D'où l'affichage (un nombre par ligne) de 1, puis 2, puis 3 et enfin 12.

1.2. Le lancement du programme crée une variable t de type référence sur tableau d'entiers. Une demande de création d'un tableau de 2 entiers est ensuite réalisée (`new int [2]`) : l'espace nécessaire en mémoire est alloué et l'adresse de cet espace, valeur de l'expression `new int [2]` est affecté à la variable t (soit α cette valeur). Les deux éléments du tableau référencé par t sont initialisés respectivement aux valeurs 1 et 2.

- Un appel à la méthode `fonc2` est ensuite réalisé et :

- des variables variables a et b de type `int` et une variable t de type référence sur tableau d'entiers sont créées. Pour distinguer cette dernière variable de la variable t définie dans la méthode `main` nous la désignerons par t' ;
- les variables a , b et t' sont initialisées respectivement aux valeurs 1, 2 et α . Une conséquence de cette dernière affectation est que $t[0]$ et $t'[0]$ correspondent au même emplacement en mémoire. Il en est de même pour $t[1]$ et $t'[1]$.

Cela correspond au schéma suivant :

- Le corps de la méthode est exécuté :

- a prend la valeur 2 ($1 + 1$);

- b prend la valeur 4 ($2 + 2$);
- $t'[0]$ (donc $t[0]$) prend la valeur 4 ($1+3$);
- $t'[1]$ (donc $t[1]$) prend la valeur 6 ($2+4$);

Avant retour de l'appel de la méthode, l'état de la mémoire correspond au schéma suivant :

Les informations sur la pile liées à l'invocation de la méthode `fonc2` disparaissent et l'exécution reprend dans le corps de la méthode `main` après l'instruction d'appel de la méthode `fonc2`. Les valeurs de $t[0]$ et $t[1]$ sont écrites, c'est-à-dire 4 et 6 (un nombre par ligne).

Exercice 2.

```
import fr.jussieu.script.*;
class Exo2 {
    public static void main(String[] args) {
        int pg1 = 0; // le plus grand nombre lu
        int pg2 = 0; // le deuxième plus grand nombre lu
        int x;      // le nombre courant (qu'on lit)
        int nbLu = 0; // le nombre d'entiers >=0 déjà lus
        x = Deug.readInt();
        while(x > 0) { // test si le nombre lu x est >= 0
            nbLu ++; // compteur de nombres lus incrémenté
            // si x > le plus grand déjà lu (pg1)
            if (x > pg1) {
                pg2 = pg1; // l'ancien plus grand devient second plus grand
                pg1 = x; } // x devient le plus grand
            // si x est <= plus grand déjà lu (pg1) et est > second plus grand (pg2)
            else if (x > pg2)
                pg2 = x; // x devient le second plus grand
            x = Deug.readInt(); // on lit un nouveau nombre
        }
        if(nbLu < 2) { // si moins de deux nombres lus, erreur et terminaison
            Deug.println("On a lu moins de deux nombres");
            Deug.exit(); }
        // sinon on affiche la valeur de pg2
        Deug.println("Resultat : " + pg2);
    }
}
```

Exercice 3.

3.1. Méthode vérifiant qu'un tableau est strictement croissant.

```
static boolean croissant(int[] a) {
    for(int i = 0; i < a.length - 1; i++)
        if (a[i + 1] <= a[i])
            return false;
    return true;
}
```

3.2. Méthode vérifiant que deux tableaux strictement croissants sont disjoints.

La méthode utilisée exploite le fait que les tableaux sont croissants (on peut cependant être plus brutal et comparer systématiquement chacun des couples (a[i],b[j])).

```
static boolean disjoints(int[] a, int[] b) {
    int indA = 0; // indice dans tableau a
    int indB = 0; // indice dans tableau b
    for(indA = 0; indA < a.length; indA++){
        while((indB < b.length) && (b[indB] < a[indA])) indB++;
        if(indB == b.length) return true;
        if(b[indB] == a[indA]) return false;
    }
    return true;
}
```

3.3. Méthode construisant un tableau strictement croissant obtenu par fusion des éléments de deux tableaux strictement croissants donnés en paramètres.

```
static int[] melange(int[] a, int[] b) {
    int[] tab = new int[a.length + b.length];
    int indTab; // indice dans le tableau tab
    int indA = 0; // indice dans le tableau a
    int indB = 0; // indice dans le tableau b
    for(indTab = 0; indTab < tab.length; indTab++){
        if(indA == a.length){
            tab[indTab] = b[indB]; indB++; }
        else if(indB == b.length){
            tab[indTab] = a[indA]; indA++; }
        else if(b[indB] < a[indA]){
            tab[indTab] = b[indB]; indB++; }
        else { tab[indTab] = a[indA]; indA++; }
    }
    return tab;
}
```

3.4. Programme principal.

```
public static void main(String[] args) {
    int tailleA, tailleB;
    int[] a, b, c;
    // lecture de la taille du premier tableau
    Deug.print("Taille de a ? "); tailleA = Deug.readInt();
    if (tailleA < 0) Deug.exit(); // taille négative : erreur
    // lecture de la taille du second tableau
    Deug.print("Taille de b ? "); tailleB = Deug.readInt();
}
```

```

    if (tailleB < 0) Deug.exit(); // taille négative : erreur
    a = new int[tailleA]; // allocation du tableau a
    b = new int[tailleB]; // allocation du tableau b
    Deug.println("Lecture du tableau a");
    for(int i = 0; i < tailleA; i++) a[i] = Deug.readInt();
    Deug.println("Lecture du tableau b");
    for(int i = 0; i < tailleB; i++) b[i] = Deug.readInt();
    // si les tableaux ne sont pas tous les deux croissants, erreur
    if( !croissant(a) || !croissant(b) || !disjoints(a,b)){
        Deug.println("Tableaux incorrects"); Deug.exit(); }
    // appel de melange et récupération de la référence du résultat
    c = melange(a, b);
    // impression du resultat
    for(int i = 0; i < c.length; i++) Deug.print(c[i] + " ");
    Deug.println();
}
}

```

Exercice 4.

Les réponses aux différentes questions sont données à l'intérieur d'une même classe. Aucun contrôle n'est fait sur les paramètres (on suppose qu'ils correspondent à ce qu'on attend).

```

import fr.jussieu.script.*;
class ExamSudoku {
    // Question 4.1.1 : plus simple qu'un switch
    static int ligne(int carre) { return 3 * (carre / 3); }

    // Question 4.1.2 : plus simple qu'un switch
    static int colonne(int carre) { return 3 * (carre % 3); }

    // Question 4.1.3 : plus simple qu'un switch
    static int sousCarre(int lig, int col) { return 3 * (lig / 3) + (col / 3); }

    // Question 4.1.4
    static boolean dansLigne(int[][] t, int lig, int val) {
        // parcours des éléments de la ligne
        for(int i = 0; i < 9; i++)
            if(t[lig][i] == val) return true; // val a été trouvé
        // val n'a pas été trouvé
        return false; }

    // Question 4.1.5
    static boolean dansColonne(int[][] t, int col, int val) {
        // parcours des éléments de la colonne
        for(int i = 0; i < 9; i++)
            if(t[i][col] == val) return true; // val a été trouvé
        // val n'a pas été trouvé
        return false; }
}

```

```

// Question 4.1.6
static boolean dansSousCarre(int[][] t, int carre, int val) {
    int lig = ligne(carre); // première ligne du sous-carré
    int col = colonne(carre); // première colonne du sous-carré
    // parcours du sous-carré ligne par ligne
    // pour rechercher la valeur donnée
    for(int i = lig; i < lig + 3; i++)
        for(int j = col; j < col + 3; j++)
            // trouve-t-on la valeur en t[i][j] ?
            if(t[i][j] == val) return true; // oui, on renvoie true
    // on n'a pas trouvé la valeur dans le sous-carré
    return false; }

// Question 4.1.7 : le tableau booléen trouve mémorise les
// nombres rencontrés dans le tableau donné en paramètre.
static boolean estPerm(int[] t) {
    boolean[] trouve = new boolean[9];
    // initialisation du tableau à false
    for(int i = 0; i < 9; i++) trouve[i] = false;
    // parcours du tableau donné en paramètre
    for(int i = 0; i < 9; i++)
        // si l'élément a déjà été rencontré, on renvoie false
        if(trouve[t[i] - 1]) return false;
        // sinon, on mémorise qu'on l'a rencontré
        else trouve[t[i] - 1] = true;
    // on a parcouru tout le tableau : c'est une permutation
    return true; }

// Question 4.2 : on appelle directement estPerm sur la ligne
static boolean verifLig(int[][] t, int lig) {
    return estPerm(t[lig]); }

// Question 4.3 : on recopie la colonne dans un tableau d'entiers
// puis on appelle la méthode estPerm sur ce tableau
static boolean verifCol(int[][] t, int col) {
    int[] colonne = new int[9]; // allocation du tableau
    // recopie de la colonne col dans le tableau colonne
    for(int lig = 0; lig < 9; lig++)
        colonne[lig] = t [lig][col];
    // appel et renvoi de la valeur de la méthode estPerm
    return estPerm(colonne); }

// Question 4.4 : on recopie le sous-carré dans un tableau d'entiers
// puis on appelle la méthode estPerm sur ce tableau
static boolean verifSousCarre(int[][] t, int carre) {
    int[] petitCarre = new int[9]; // allocation du tableau
    int lig = ligne(carre); // première ligne du sous-carré
    int col = colonne(carre); // première colonne du sous-carré
    int ind = 0; // indice pour remplir le tableau

```

```

// recopie du sous-carré dans le tableau petitCarre
for(int l = lig; l < lig + 3; l++)
    for(int c = col; c < col + 3; c++){
        petitCarre[ind] = t [l][c]; ind ++; }
// appel et renvoi de la valeur de la méthode estPerm
return estPerm(petitCarre); }

// Question 4.5 : on vérifie que les 9 lignes, les 9 colonnes et
// les 9 sous-carrés sont des permutations
static boolean verifTableau(int[] [] t) {
    for(int i = 0; i < 9; i++)
        if(!verifLig(t,i) || !verifCol(t,i) || !verifSousCarre(t,i))
            return false;
    return true; }

// Question 4.6
static boolean placer(int[] [] t, int lig, int col, int val) {
    // vérification que la case est vide
    if(t[lig][col] != 0) return false;
    // on détermine à quel sous-carré elle appartient
    int carre = sousCarre(lig, col);
    // la valeur peut y être placée si elle n'est pas déjà
    // dans la ligne, la colonne et le sous-carré
    return(!dansLigne(t, lig, val) &&
        !dansColonne(t, col, val) &&
        !dansSousCarre(t, carre, val));
}

// Question 4.7
static int[] tabValeurs(int[] [] t, int lig, int col) {
    // si la case est occupée, on renvoie null
    if(t[lig][col] != 0) return null;
    int n = 9; // nombre de valeurs possibles plaçables ( a priori 9)
    // le tableau de booléens va mémoriser les valeurs interdites
    // c-à-d appartenant à la ligne, la colonne et le sous-carré
    boolean[] impossibles = new boolean[9];
    for(int i = 0; i < 9; i++){
        impossibles[i] = dansLigne(t, lig, i + 1) ||
            dansColonne(t, col, i + 1) ||
            dansSousCarre(t, petitCarre(lig,col), i + 1);
        // si la valeur i a été trouvée dans la ligne,
        // ou la colonne ou le sous-carré, elle est interdite
        if(impossibles[i]) n = n - 1; // on diminue n de 1
    }
    // il n'y a aucune valeur possible, on renvoie null
    if(n == 0) return null;
    // sinon il y en a n
    int[] res = new int[n]; // on alloue un tableau de n entiers
    int ind = 0; // indice pour remplir ce tableau

```

```
// on parcourt le tableau des valeurs impossibles
for(int i = 0; i < 9; i ++)  
    // si impossibles[i] est false, la valeur i+1 est possible  
    // on la mémorise donc dans le tableau res à l'indice ind  
    // on incrémente l'indice ind pour la prochaine écriture  
    if(!impossibles[i]){ res[ind] = i + 1; ind++;}  
return res; // on renvoie le tableau res en résultat  
}
```